



millimeters  
(inches)

### Technical Data

		SCANDO PM
Pay-load capacity	kg	1100
Erection load capacity	kg	1100
Erection crane capacity	kg	75
Cage platform dimension internal width x length	meters	1.3 x 2.0
Maximum lifting height	meters	100
Speed at 50 Hz	m/min	28
Power cont. duty	kW	1 x 7.5
Power 25% int. duty	kW	1 x 9.5
Starting current (380 V 50 Hz/440 V 60 Hz)	Amp.	90
Power consumption	kVA	13
Power supply fuses (380 V 50 Hz/440 V 60 Hz)	Amp.	35
Safety device	type	GF 3.0/1.2
Base unit weight	kg	950
Mast section	kg	72
Mast section length	meters	1.508
Transport volume (incl. 12 mast sections in cage)	m <sup>3</sup>	9.2

### Optional Equipment:

Ground enclosure, Transport equipment  
Landing equipment



**ETAC S.A.**

SANTA MARTA DE HUECHURABA  
N° 6570 HUECHURABA  
FONO: 6231007 - FAX: 6233517

SCANDO PM	Technische Daten	Données Techniques	Especificaciones Técnicas
1100	Tragfähigkeit	Charge nominale	Capacidad de carga
1100	Montagelast	Charge maximum en cours de montage	Carga de montaje
75	Montagekran, max. Last	Charge maximum de la grue de montage	Grúa de montaje, carga máxima
1.3 x 2.0	Fahrkorbdimension Inwendige Breite x Länge	Dimensions intérieures de la cabine : largeur x longueur	Dimensiones interiores de cabina, anchura x longitud
100	Max. Hubhöhe	Hauteur maximale de levage	Altura máxima de elevación
28	Geschwindigkeit bei 50 Hz	Vitesse nominale à 50 Hz	Velocidad 50 Hz
1 x 7.5 1 x 9.5	Leistung 100% ED Leistung 25% ED	Puissance, service cont. Puissance, 25% service int.	Potencia, servicio cont. Potencia, 25% servicio int.
90	Startstrom (380 V 50 Hz/440 V 60 Hz)	Ampérage au démarrage (380 V 50 Hz/440 V 60 Hz)	Intensidad de corriente de arranque (380 V 50 Hz/440 V 60 Hz)
13	Leistungsverbrauch	Consommation de puissance	Consumo de energía
35	Sicherungen—Stromzuführung (380 V 50 Hz/440 V 60 Hz)	Fusibles, alimentation de courant (380 V 50 Hz/440 V 60 Hz)	Fusibles, suministración de corriente (380 V 50 Hz/440 V 60 Hz)
GF 3.0/1.2	Fangvorrichtung	Parachute	Disposición de seguridad
950	Gewicht Grundeinheit	Unité de base	Peso, unidad de base
72	Mastsektion	Elément de mât	Sección de mástil
1.508	Länge der Mastsektionen	Longueur des éléments de mât	Longitud por sección de mástil
9.2	Transportvolumen (einschl. 12 Mastsektionen im Fahrkorb)	Volume de transport (avec 12 éléments de mât dans la plateforme)	Volumen de transporte (con 12 secciones de mástil en la cabina)

**Sonderausrüstung:**  
Schutzumzäunung,  
Transportausrüstung

**Option:**  
Entourage de base,  
Equipement de transport

**Equipo extra:**  
Cerca de protección  
Equipo transportader



**ETAC S.A.**  
SANTA MARTA DE HUECHURABA  
N° 6570 HUECHURABA  
FONO: 6231007 - FAX: 6233517